



Wertschutzraumtür / Tresorraumtür Klasse 8 / VIII / KB (EX)



Einbruchschutz

**Klasse 8 / VIII nach EN 1143-1
VdS und ECB-S geprüft und
zertifiziert**

Sprengstoffschutz EX optional
Kernbohrschutz KB optional

Versicherungssummen

mit EMA € 1.500.000
ohne EMA € 1.000.000

(unverbindliche Richtwerte)
EMA: Einbruchmeldeanlage

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITTTRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Eigenschaften

- **Tür:** mehrwandig, 225 mm stark, Beschläge 60 mm vorstehend
- **Türanschlag:** DIN rechts (optional DIN links)
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Zargenausführung:** Vergusszarge
- **Zargentiefe:** passend für 300er Mauerwerk (Standard), kundenspezifische Maße möglich
- **Verriegelung:** 3-seitig über Zentralriegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert über ein durchgehendes Hintergreifprofil
- **Verschluss Standard:** 2 x Hochsicherheitsschloss S&G (Typ 6890) VdS Klasse 3 / C nach EN 1300
- **Verschlussoptionen:** elektronisches Hochsicherheitsschloss **Wittkopp GATOR 8000 Level 10 oder Level 30** als modulares 2-Schlosssystem der Klasse 3 / C nach EN 1300 oder Hochsicherheitsschloss **KABA PAXOS advance** als 2 Schlosssystem der Klasse 3 / C nach EN 1300
- **Lackierung:** grundiert und gespachtelt, vorbereitet für bauseitige Fertiglackierung
- **EMA:** serienmäßig vorbereitet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten
- **Mechanische Innenverriegelung (optional):** Mittels einer Verriegelung von innen wird das Tresortürschloss außen blockiert; so können Personen, die sich im Tresorraum befinden, nicht eingeschlossen werden.



Wertschutzraumtür VdS Klasse 8 / VIII / KB (EX)

Zertifizierungen / Sicherheitsstufen

Zertifizierung Einbruchschutz nach EN 1143-1	Widerstandswert für den Vlldurchbruch RU (Resistance Units)	Versicherungssumme*	
		ohne EMA	mit EMA
VdS und ECB-S Klasse 8 / VIII (EX)**	825	bis € 750.000	bis € 1.500.000
VdS und ECB-S Klasse 8 / VIII KB (EX)**	10.000	bis € 1.000.000	bis € 3.000.000

* bei fachgemäßem Verguss; unverbindliche Richtwerte / EMA: Einbruchmeldeanlage

** EX: mit optionalem Schutz gegen Angriffe mit Sprengstoff

Standardgröße

Modell	Außenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße (mm)		Türdicke mm	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite		
WRT Klasse 8 / VIII	2090	1220	300	1960	910	225	1.400

Zertifizierte Sondergrößen

Modell	Türdurchgangsmaße (mm) minimal		Türdurchgangsmaße (mm) maximal	
	Höhe	Breite	Höhe	Breite
WRT Klasse 8 / VIII	1810	510	3900	1850

Die zertifizierte Ausführung in Sondergröße ist nur für einflügelige Tresorraumtüren lieferbar!

Verschlussoptionen



WITTKOPP

GATOR 8000 Level 10 oder Level 30 (2-Schlosssystem)

VdS Schlossklasse 3 / C nach EN 1300

- Redundantes Schloss-System bei dem alle sicherheitsrelevanten Teile doppelt vorhanden sind. So wird auch bei Ausfall einer Komponente die Funktionsfähigkeit des Schlosses nicht beeinträchtigt.
- Extrem hohe Riegelkraft des Motorschlosses (50 N)
- 2 voreingestellte Drehkodierschalter zur eindeutigen Zuweisung einer Adresse im Schloss bei Mehrschlossbetrieb
- Redundante Verkabelung möglich
- Eingabeeinheit GATOR DF
- Flexible Kombinationsmöglichkeiten von Hochsicherheitsschloss, Eingabeeinheit und Software



KABA
BEYOND SECURITY

PAXOS advance (2-Schlosssystem)

VdS Schlossklasse 3 / C nach EN 1300

- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- Ereignisspeicher 10'000
- beleuchtetes Grafik-Display
- vernetzbar
- Tastatur-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlusssicherheit
- I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage und für die externe Stromversorgung des Systems