



Wertschutzraumtür nach innen öffnend - VdS / ECB-S Klasse 1 / I



Einbruchschutz

Klasse 1 / I nach EN 1143-1
VdS und ECB-S zertifiziert

Versicherungssummen

mit EMA € 40.000
ohne EMA € 20.000

(unverbindliche Richtwerte)

EMA: Einbruchmeldeanlage

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITTRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Eigenschaften

- **Türaufbau:** mehrwandige Spezialkonstruktion, 125 mm stark, Beschläge innen 65 mm vorstehend, leichter Brandschutz durch umlaufenden Feuerfalz und hochfeste Isoliermasse nach DIN 4102
- **Türanschlag:** DIN rechts (optional DIN links)
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Zarge:** Blockzarge oder Eckzarge, Zargentiefe passend für 240 mm Mauerwerk (Standard)
- **Verriegelung:** dreiseitig über Zentralriegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert über ein durchgehendes Hintergreifprofil
- **Verschluss Standard:** 1 x Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 1 / A nach EN 1300 mit 2 Schlüsseln (150 mm)
- **Verschlussoptionen** (gegen Mehrpreis): elektronisches Kombinationsschloss **dormakaba Combi B 90** oder **dormakaba PAXOS advance IP** - beide VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300
- **Tagesgittertür:** optional gegen Mehrpreis
- **EMA:** Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten gegen Mehrpreis möglich
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau, Sonderlackierungen gegen Mehrpreis.

Abbildung oben: Modell BBT-WSTi-2-MS mit Blockzarge



Wertschutzraumtür nach innen öffnend - VdS / ECB-S Klasse 1 / I

Zertifizierungen / Sicherheitsstufen

Zertifizierung Einbruchschutz nach EN 1143-1	Widerstandswert für den Vlldurchbruch RU (Resistance Units)	Versicherungssumme*	
		mit EMA	ohne EMA
VdS / ECB-S Klasse 1 / I	50	bis € 40.000	bis € 20.000

* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte
EMA: Einbruchmeldeanlage

Modelle und Größen

Zarge	Modell	Außenmaße (mm)		Maueröffnung (mm)		Türdurchgang (mm)		Türblattstärke (mm)	Gewicht ca. kg
		Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite		
Eck	BBT-WSTi-1-MS-I	1820	920	1790	860	1650	670	125	210
	BBT-WSTi-2-MS-I	2020	1020	1990	960	1850	770	125	230
	BBT-WSTi-3-MS-I	2220	1020	2190	960	2050	770	125	240
Block	BBT-WSTi-1-MS-I	1790	860	1790	860	1650	670	125	210
	BBT-WSTi-2-MS-I	1990	960	1990	960	1850	770	125	230
	BBT-WSTi-3-MS-I	2190	960	2190	960	2050	770	125	240
Umfassung	BBT-WSTi-1-MS-I	1820	920	1790	860	1650	670	125	210
	BBT-WSTi-2-MS-I	2020	1020	1990	960	1850	770	125	230
	BBT-WSTi-3-MS-I	2220	1020	2190	960	2050	770	125	240
Sondermaße max.		3220	2250	3190	2190	3050	2000		
Sondermaße min.		820	660	790	600	650	410		

Verschlussoptionen



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz. Durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



dormakaba PAXOS advance IP

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlusssicherheit
- Tastatur-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- optional: I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage, für die externe Stromversorgung des Systems und die Vernetzung